

75x60x77 cm
70 kg

Lackierter Rahmen
Bastidor pintado

Stundenzähler
Cuentahoras



Einzeleinheit • Unidad única



Elastische Kupplung
Acoplamiento elástico



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron, Serie MEC**
- **Professionelle Reihenpumpe** (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**

- **Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento asincrono serie MEC**
- **Bomba profesional** en línea con **cabeza de latón** y tres pistones de cerámica.
- **Acoplamiento elástico**

ZUBEHÖR - OPTIONEN
ACCESORIOS OPCIONALES



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



VBR • Unloader Valve

100x65x100 cm
130 kg

Ideal für die Lebensmittelindustrie
Ideal para la industria alimentaria

Halterungen für Wandbefestigung
Soportes para fijación a pared

Druckdämpfer
Pulmón amortiguador



Reinigungsmittelset (optional)
Kit detergente (opcional)

Edelstahlrahmen
Bastidor inoxidable

Wasserbehälter aus Edelstahl
Depósito de agua de acero inoxidable



- Elektromotor MAZZONI, wartungsfrei, **asynchron, Serie MEC**
- **Professionelle Reihenpumpe** (mit Pleuel) mit **Messingkopf** und drei Keramikkolben
- **Elastische Kupplung**

- **Motor eléctrico MAZZONI sin mantenimiento asincrono serie MEC**
- **Bomba profesional** en línea con **cabeza de latón** y tres pistones de cerámica.
- **Acoplamiento elástico**

STANDARDZUBEHÖR
ACCESORIOS ESTÁNDAR



920 mm Lanze mit Automatikpistole
Lanza con pistola automática de 920 mm



Hochdruckschlauch
Manguera de alta presión



Halterung (optional) • Base (opcional)

Modell/Modelo	KS300	KS400*	KS450°	KS500°	KS540°
Code/Código	3.023.14.316	3.023.14.292	3.023.14.315	3.023.14.321	3.023.14.305
Bar	150	200	150	200	160
l/min	10	15	21	21	26
HP (kW)	3 (2.2)	7.5 (5.5)	7.5 (5.5)	10 (7.5)	10 (7.5)
Volt (Hz)	220 ~ 1 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)
RPM	1450	1450	1450	1450	1450

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

Modell/Modelo	KSF300	KSF400*	KSF450°	KSF500°	KSF600°
Code/Código	3.023.14.255	3.023.14.239	3.023.14.240	3.023.14.238	3.023.14.242
Bar	150	200	150	200	200
l/min	10	15	21	21	30
HP (kW)	3 (2.2)	7.5 (5.5)	7.5 (5.5)	10 (7.5)	15 (11)
Volt (Hz)	230 ~ 1 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)
RPM	1450	1450	1450	1450	1450

Auch mit 60 Hz verfügbar / También disponible en 60 Hz

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Schlauchreinigungsset
Sonda desatascadora



Sandstrahlbehandlungsset
Kit para arenado



Schlauchaufwickler
Enrollador de manguera



Drehdüse
Boquilla turbo



Entkalker
Antical



Stundenableser
Cuentahoras

ZUBEHÖR – OPTIONEN • ACCESORIOS OPCIONALES



Schlauchreinigungsset
Sonda desatascadora



Sandstrahlbehandlungsset
Kit para arenado



Edelstahl-Schlauchaufwickler für Wandbefestigung
Enrollador de manguera inoxidable de pared



Drehdüse
Boquilla turbo



Entkalker
Antical



Stundenableser
Cuentahoras