

Mehrzweckschmierfett BAU/AGRI

EP-2 Fett auf Lithium/Calcium Basis

- Hochdruckbeständig durch EP-Additive
- Hohe Scherfestigkeit
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser und Dampf



Seifenbasis	Lithium/Calcium
Schmierfettcode	KP2K-30
Temperatureinsatzbereich min./max.	-30 bis 120 °C
Farbe	Blau
NLGI-Klasse/Bedingung	2/bei DIN 51818
Grundölviskosität, kinematisch/Bedingung	300 mm ² /s/bei 40 °C
Walkpenetration min./max./Bedingung	265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm/nach DIN ISO 2137
Korrosionsschutzdauer/-grad	Korrosionsgrad 0-0
VKA Schweißkraft	3400 N
Lagerfähigkeit ab Herstellung	48 Monate
Grundöl	Mineralöl

Inhaltsgewicht	Gebinde	Art.-Nr.	VE
25 kg	Hobbock	0893 874 103	1
400 g	Kartusche	0893 874 1	1/12
400 g	Kartusche Lube Shuttle	0893 874 400	1/12
500 g	Schraubkartusche	0893 874 102	1/12

Details/Anwendung

Besonders geeignet für stark belastete Geräte und Maschinen, wie Bau- und Landmaschinen. Das Einsatzgebiet umfasst zahlreiche Anwendungen wie z.B. schwer belastete Rollen- und Kugellager, Arbeits- und Stützwalzenlager, Warm- und Kaltscherenanlagen, Wälz- und Gleitlager usw. Ideal für den Einsatz auch bei äußerst ungünstigen Bedingungen wie bspw. Nässe, dampf, Staub, Schlamm und unter extremen Witterungseinflüssen.



Hinweis

Fette werden in Kunststoffkartuschen ausgeliefert! Die Kunststoffkartuschen verbessern die Lagerhaltung (Auslaufen des Fettes bei hohen Temperaturen wird verhindert). Kartuschen kühl, trocken und stehend lagern! Die Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen- und Aggregatehersteller sind zu beachten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Handhebel Fettpresse für 400 g Kartuschen (DIN 1284, 235 x Ø 53,5 mm) oder für 500 cm ³ loses Fett	0986 00
Zweihand Fettpresse Geeignet für 500 g Schraubkartusche	0986 000 002
Einhand Fettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff Geeignet für 400 g - Pull Off-Kartusche	0986 000 010
Einhand Fettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff Geeignet für 400 g - Lube Shuttle-Kartusche	0986 000 011
Einhand Fettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff Geeignet für 500 g Schraubkartusche	0986 000 012
Metallzuführungsstück für Handhebel Fettpresse	0986 001
Gummipanzerschlauch für Einhand,- zweihand Fettpresse und Hebel Fettpresse	0986 002
Mundstück für Handhebel Fettpresse	0986 003
Easylock-Fettkupplung Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück für alle Abschmierarbeiten und Wartungsaufgaben im Fahrzeugbau, in der Landwirtschaft, auf dem Bau und in der Industrie.	0986 004 001
Kombi-Füllgerät Füllgerät für professionelles, wirtschaftliches und sauberes Verarbeiten von Schmierfetten	0986 02
Handhebel Fettpresse Lube-Shuttle® Das System für Schmierfette in 400 g-System-Kartuschen	0986 05